



Kati® Twist 2.0

Mit dem richtigen Dreh
durch jedes Rohr gleiten



Auf einen Blick:

- ✓ extra kurze Anfangshülse zum passieren enger Biegeradien
- ✓ kompatibel mit dem kompletten Zubehör des Kati® Blitz oder Kabelmax®
- ✓ zeitsparendes Aus- und Einspulen durch Kurbelfunktion
- ✓ Einziehband lässt sich einfach vom Anwender reparieren
- ✓ für Rechts- und Linkshänder geeignet
- ✓ integrierte Zughilfe im Griff

Mit dem neuen Kati® Twist 2.0 schließt Katimex® die Lücke zwischen Perlonbändern und den hochwertigen Polykat® Glasfaserprofilen. Katimex® bietet für jedes Leerrohr und jede Art des Verlegens das passende, schubstabile Einziehsystem.

Das in modernem Design und schlagfest ausgeführte Kunststoffgehäuse bietet zusätzlich die Funktion des leichten und schnellen Aufwickelns. Für den Anwender bedeutet dies eine große Zeitersparnis vor bzw. nach dem Kabelzug und verringert die Unfallgefahr auf der Baustelle durch herumliegende Einziehbänder.

Durch das M5 Gewinde ist Kati® Twist 2.0 kompatibel mit dem kompletten Zubehör des Kati® Blitz oder Kabelmax® und die extra kurze Anfangshülse ermöglicht das Passieren extrem enger Biegeradien.

Die 3-fach verdrehten Kunststoffeinzehbänder haben eine hohe Zugfestigkeit. Zuglasten bis 130 kg (Band/Anfangshülse) sind problemlos möglich. Wie alle Katimex® Produkte lassen sich auch die Einziehbänder des Kati® Twist 2.0 vom Anwender reparieren.

Mitgeliefertes Zubehör beim Kati® Twist 2.0

- Ziehhilfe für Kati® Twist 2.0
- 1 Führungskopf mit Zugöse, Messing mit Gewinde M5, Ø 7 mm
- 1 Zugkopf mit Öse, Messing mit Gewinde M5, Ø 6 mm



Kati® Twist 2.0

Technische Informationen



Durch das M5 Gewinde ist Kati® Twist 2.0 kompatibel mit dem kompletten Zubehör des Kati® Blitz oder Kabelmax®. Die extra kurze Anfangshülse ermöglicht das Passieren extrem enger Biegeradien. Die verdrehten bzw. verdrahten Kunststoff-einziehbänder haben eine hohe Zugfestigkeit. Zuglasten bis 130kg sind (Band/Anfangshülse) problemlos möglich. Wie alle Katimex® Produkte lassen sich auch die Bänder der Kati® Twist-Reihe vom Anwender reparieren.

Band-Ø	Bandlänge	Gewicht	Art.Nr.
4,5 mm	20 m	1,5 kg	102520
4,5 mm	30 m	1,9 kg	102530

Banddurchmesser [mm]	4,5
Leerrohrdurchmesser [mm]	16 bis 32
Min. Biegeradius [mm]	100
Bruchkraft Band [kN]	2,5
Geprüfte Zugfestigkeit der Klebeverbindung (Band/Hülse) [kN]	1,3

Einziehband



Kati® Twist 2.0 Ersatzband

3 fach verdrahtes Polyesterband, Ø 4,5mm, Presshülse M6 Ø 8mm an beiden Enden, 1 Führungskopf Ø 7mm mit Zugöse M5, 1 Zugkopf mit Öse

Band-Ø	Bandlänge	Gewicht	Art.Nr.
4,5 mm	20 m	0,4 kg	102521
4,5 mm	30 m	0,6 kg	102531

Führungskopf



Führungskopf mit Zugöse

Messing, Ø 7 mm

Bezeichnung	VE	Art.Nr.
Führungskopf mit Zugöse	1 Stück	101058

Zubehör-Set



Kati® Twist 2.0 Zubehör-Set

Zubehör-Set bestehend aus 2 Anfangshülsen für Band Ø 4,5 mm, 1 Führungskopf mit Zugöse Ø 11 mm, 3 Zugköpfe mit Öse M5, 1 Kabelziehstrumpf Ø 6-9 mm und 1 Federführungskopf Ø 10 mm

Bezeichnung	VE	Art.Nr.
Zubehör-Set Ø 4,5 mm	1 VE = 1 Set	101253

Service-Set



Kati® Twist 2.0 Service-Set

3 Anfangshülsen für Band-Ø 4,5 mm

Bezeichnung	VE	Art.Nr.
Service-Set Ø 4,5 mm	1 VE = 1 Set	101250

Zughilfe



Zughilfe für Kati® Twist 2.0

Bezeichnung	VE	Art.Nr.
Zughilfe für Kati® Twist 2.0	1 Stück	101368